

Corrosive liquids, n.o.s.  
(contains Sodium hydroxide solution),  
8, UN1760, PGII.

**WARNING: CORROSIVE.**

Avoid contact with eyes and skin.  
Do not inhale or ingest.  
Use gloves, goggles  
and protective clothing.

**FIRST AID:**

Eyes and Skin: Flush immediately  
with water for 15 minutes.

Inhalation: Remove to fresh air.

Ingestion: If conscious and alert, drink large quantities  
of water. Do not induce vomiting.

If any irritation persists, seek medical attention.

**ADVERTENCIA: CORROSIVO.** Evite contacto con  
los ojos y la piel. No ingiera o inhale. Use guantes,  
lentes y ropa protectora.

**DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Ojos y Piel: Inmediatamente enjuague con un chorro de  
agua por 15 minutos.

Inhalación: Llevese al aire fresco.

Ingestión: Si esta conciente y alerta, tome gran  
cantidad de agua. No induzca vomito.

Busque ayuda medica si cualquier irritacion persiste.

5 Gallons     \_\_\_\_\_ Gallons

1 Gallon (3.785 Liters) (unless checked otherwise)



# EASY STRIP

# 9589

## FLOOR FINISH STRIPPER Solucion Despojadora Para El Suelo

\*Concentrated/Concentrado \*Biodegradable

Read Material Safety Data Sheet Carefully Before Handling.  
Lea Cuidadosamente La Hoja De Datos Para La Seguridad Del Material Antes Del Manejar.

**For Commercial & Industrial Use Only**  
(Solamente Para Uso Comercial E Industrial)  
**Keep Away From Children**  
(Mantengalo Lejos Del Alcance De Los Ninos)

**ARCOT**  
MANUFACTURING CORPORATION

[www.ArcotManufacturing.com](http://www.ArcotManufacturing.com)

2950 Mowery Road, Houston, Texas 77045 (713) 413-9700

**Easy Strip** is a floor wax & finish stripping compound which penetrates and strips the buildups caused by repeated recoating and spraybuffing procedures.

**Application:** Dilute 1:1 to 1:30 with warm water and apply to small test area to determine correct dilution and contact time. Mop onto floor. Leave on the floor for 2-5 minutes. Do not allow floor to dry. Using a stripping pad (black), machine scrub thoroughly. Pick up solution with wet/dry vacuum or damp mop. If possible, rinse thoroughly with water. Remove completely. Repeat procedure as necessary. Allow floor to dry completely or buff the floor dry. Avoid contact with painted surfaces or wood floors. Use caution when stripping rubber, asphalt, or linoleum tile, since bleaching, bleeding and softening may occur.

**Easy Strip** es una solucion despojadora de cera de suelo que penetra y despoja todo que queda despues de limpiezas previas.

**Aplicacion:** Diluye solucion 1:1 to 1:30 con agua caliente y aplique a area pequena de prueba para determinar correcto diluye y tiempo de contacto. Aplique solucion de espumar al suelo y empiece a tallar. Deja por 2-5 minutos. Mantenga el piso mojado. Use un trapo de espumar (negro), talle completamente. Recoja solution con aspiradora de agua o con un trapeador. Si es posible, enjuague con agua. Remueva completamente. Repete el proceso como sea necesareo. Permite que el suelo se seque completamente o use una maquina de pulir. Evite contacto con superficies pintadas o suelos de madera. Tenga cuidado cuando este despojando goma, asfalto, o tija de linoleo, que blanquer, sangrar, y ablandar puede ocurrir.